

Entladungslampen



TrueForce Road LED SON-T



Retrofit für SON-T

- Nahezu identische Lichtverteilungskurve wie bei herkömmlichen SON-T/NAV-T Lampen
- Idealer Retrofitersatz: Kein Umverdrahten, Betrieb am KVG/VVG (inkl. Zündgerät)
- Höheres Sicherheitsempfinden auf Straßen und Wegen – dank Farbtemperatur von 3.000 oder 4.000 Kelvin
- Hocheffizient mit bis zu 176 lm/W und bis zu 55 % Energieersparnis
- 6kV Überspannungsschutz und passives Wärmemanagement
- Schutzart IP40
- Ideal geeignet für Kofferleuchten (o.ä.) mit SON-T
- Nur für horizontale Brennlagen (± 15°) geeignet

Abmessungen:
1) 200 x 61 mm
2) 262 x 71 mm
3) 262 x 71 mm

Produktbezeichnung																		
KVG/VVG																		
TrueForce LED SON-T 40-25W E27 730	KVG/VVG	50	25	4.000	50.000	nein	70	3.000	5	D	6	1	63251900					
TrueForce LED SON-T 42-25W E27 740			25	4.200	50.000	nein	70	4.000	5	D	6	1	63253300					
TrueForce LED SON-T 55-35W E27 730	KVG/VVG	70	35	5.500	50.000	nein	70	3.000	5	D	6	1	81115300					
TrueForce LED SON-T 60-35W E27 740			35	6.000	50.000	nein	70	4.000	5	D	6	1	81117700					
TrueForce LED SON-T 84-55W E40 730	KVG/VVG	100	55	8.400	50.000	nein	70	3.000	5	D	6	2	63904400					
TrueForce LED SON-T 90-55W E40 740			55	9.000	50.000	nein	70	4.000	5	D	6	2	63906800					
TrueForce LED SON-T 112-68W E40 730	KVG/VVG	150	68	11.200	50.000	nein	70	3.000	5	D	6	3	63908200					
TrueForce LED SON-T 120-68W E40 740			68	12.000	50.000	nein	70	4.000	5	C	6	3	63910500					
220-240V Netzspannung																		
TrueForce LED SON-T 40-25W E27 730 230V	220-240V	50	25	4.000	50.000	Nein	70	3.000	5	C	6	1	33157000					
TrueForce LED SON-T 42-25W E27 740 230V			25	4.200	50.000	Nein	70	4.000	5	C	6	1	33159400					
TrueForce LED SON-T 55-35W E27 730 230V	220-240V	70	35	5.500	50.000	Nein	70	3.000	5	D	6	1	67483000					
TrueForce LED SON-T 60-35W E27 740 230V			35	6.000	50.000	Nein	70	4.000	5	C	6	1	67485400					
TrueForce LED SON-T 84-55W E40 730 230V	220-240V	100	55	8.400	50.000	Nein	70	3.000	5	D	6	2	67477900					
TrueForce LED SON-T 90-55W E40 740 230V			55	9.000	50.000	Nein	70	4.000	5	C	6	2	67479300					
TrueForce LED SON-T 112-68W E40 730 230V	220-240V	150	68	11.200	50.000	Nein	70	3.000	5	C	6	3	70583100					
TrueForce LED SON-T 120-68W E40 740 230V			68	12.000	50.000	Nein	70	4.000	5	C	6	3	70585500					

TrueForce Core LED SON-T



Einstiegssegment

- Nahezu identische Lichtverteilungskurve wie bei herkömmlichen SON-T/NAV-T Lampen
- Betrieb direkt am KVG/VVG und 230V Netzspannung
- Glaskolben mit fast identischer Bauform wie konv. SON-T/NAV-T
- Geringes Gewicht (50W: 80 g, 70W: 100 g, 100W: 160 g)
- 360° Ausstrahlwinkel
- 2kV Überspannungsschutz und passives Wärmemanagement
- Schutzart IP65
- Geeignet für vertikale und horizontale Brennlagen

Abmessungen:
1) 170 x 38 mm
2) 210 x 38 mm
3) 225 x 46 mm

Produktbezeichnung																		
TrueForce Core SON-T 17W 730 E27	NEU	KVG/VVG/	17	2.800	25.000	nein	70	3.000	2	C	6	1	31625600					
TrueForce Core SON-T 17W 740 E27	NEU	230V	50	17	3.000	25.000	nein	70	4.000	2	C	6	1	31627000				
TrueForce Core SON-T 26W 730 E27	NEU	KVG/VVG/	26	4.200	25.000	nein	70	3.000	2	C	6	2	31629400					
TrueForce Core SON-T 26W 740 E27	NEU	230V	70	26	4.500	25.000	nein	70	4.000	2	C	6	2	31631700				
TrueForce Core SON-T 40W 730 E40	NEU	KVG/VVG/	40	7.200	25.000	nein	70	3.000	2	C	6	3	31633100					
TrueForce Core SON-T 40W 740 E40	NEU	230V	100	40	7.500	25.000	nein	70	4.000	2	B	6	3	31635500				

Bestehende Zündgeräte müssen vor der Installation aus dem Stromkreis entfernt werden. Beim Betrieb am magnetischen Vorschaltgerät mit Kondensator verringert sich der Leistungsfaktor (λ) auf <0,9